

- **GIOVE 18 KW** générateur de vapeur saturée professionnel de 18 kW, pour le dégraissage, la sanification, et la désinfection en secteur industriel et agroalimentaire et pour les collectivités
- Carcasse en acier inox AISI 304
- Circuit permettant le traitement de surface (phosphatation, passivation)
- Deux chaudières électriques de 9 kW contrôlées électroniquement
- Poignée digitale avec 3 programmes sélectionnables (non comprise)
- Réglage du mélange eau /détergent
- Alimentation basse tension (12V) de la poignée (si comprise) et tableau de contrôle basse tension (24V) dans le générateur
- Prêt à l'utilisation en 4 minutes
- Pression vapeur 12 bar, température 188°C dans la chaudière
- Température à la buse 150°C
- Production de vapeur : 30 kg/h



Programmes sélectionnables sur la poignée

- 1) vapeur
- 2) vapeur + détergent
- 3) vapeur + eau

Spécifications techniques

Tension d'alimentation	400 V / 28 A / 50 Hz (autres sur demande)
Puissance	18 kW
Production vapeur	30 kg/h, 188°C dans la chaudière, 12 bar de pression
Température à la buse	150°C
Alimentation eau	reliée au réseau
Indication manque d'eau	oui
Filtre anticalcaire à double étage	oui
Cartouche détergent	5 lt
Indicateur de manque de détergent	oui
Réglage du mélange eau / détergent	oui
Longueur maximum de la lance	12 mt
Marquages et certifications	CE – PED – IPX 5
Poids	230 kg
Dimensions (mm)	400 x 1300 x 1800

OPTIONS

Kit pour décharge automatique de l'eau des chaudières

Kit second réservoir pour produit chimique

Kit pour gestion par PLC

Kit pour jet d'eau chaude

Boite de dérivation

Adoucisseur d'eau